



ООО «УЦДО»

Общество с ограниченной ответственностью  
«Уральский центр диагностики оборудования»

### ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРОЗОТРОСА ТИПА ЛКГ

Тип изолятора	50%-ное разрядное напряжение изолятора без рогов при грозовом импульсе положительной полярности, кВ	Среднее разрядное напряжение 50 Гц изолятора без рогов в сухом состоянии, кВ	Среднее разрядное напряжение 50 Гц изолятора без рогов под дождем, кВ	Длина пути утечки, мм	Размер искрового промежутка, мм	Масса, кг
ЛКГ 70(120)-180/350-S	180	95	60	350	40/100	1,8
ЛКГ 70(120)-180/410-S	180	95	60	410	40/100	1,85
ЛКГ 70(120)-225/550-S	225	115	70	550	40/150	1,95
ЛКГ 70(120)-250/700-S	250	125	95	700	40/180	2,05
ЛКГ 70(120)-270/740-S	270	130	100	740	40/210	2,1
ЛКГ 70(120)-310/930-S	310	145	120	930	40/250	2,35
ЛКГ 70(120)-310/1000-S	310	145	120	1000	40/250	2,4
ЛКГ 70(120)-325/1150-S	325	160	135	1150	40/280	2,5
ЛКГ 70(120)-340/1300-S	340	180	150	1300	40/320	2,6